

Model	AC 70 PB	AC 120	AC 120 PB	AC 160	AC 180	AC 180 26"	AC 180 26" PB	AC 240	AC 240 PB	AC 170 MP	AC 200 MP	AC 170 HP	AC 180 HP	AC 240 HP
Pojemność brutto (l)	73	126	126	168	186	190	190	252	252	179	211	179	189	253
Pojemność netto (l)	70	120	120	160	180	180	180	240	240	170	200	170	180	240
Ciśnienie robocze std. maks. (bar)	1.5/10	1.5/10	1.5/10	1.5/10	1.5/10	1.5/10	1.5/10	1.5/10	1.5/10	15.9/15.9	15.9/15.9	24.0/24.0	24.0/24.0	24.0/24.0
Szybkość parowania ⁽¹⁾ (N ₂ /%/dzień)	3.5	2.3	2.4	1.5	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.2	1.2	1.4	1.5	1.5
Szybkość pobierania cieczy (l/min)	6	6	6	6	6	15	15	20	20	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2
Masa własna (kg)	73	105	105	121	137	121	122	144	146	145	160	160	165	190
Waga wypełniona N ₂ (kg)	129	202	202	250	282	266	267	338	340	282	321	307	310	379
Wysokość (mm)	1080	1430	1430	1640	1780	1350	1350	1535	1535	1720	1980	1720	1840	1545
Średnica (mm)	508	508	508	508	508	660	660	660	660	508	508	508	508	660
Kółka ⁽²⁾	4	5	5	-	-	5	5	5	5	-	-	-	-	5
Automatyczne budowanie ciśnienia	1 bar	nie	1 bar	nie	nie	nie	1 bar	nie	1 bar	8,6 bar	8,6 bar	20.0 bar	20.0 bar	20 bar

⁽¹⁾ NER z odpowietrznikiem, w oparciu o użyteczną pojemność cieczy | ⁽²⁾ Kółka niemagnetyczne do zastosowań w MRT dostępne na życzenie

Możemy dostarczyć również większe zbiorniki magazynowe do dostarczania azotu do instalacji wielostanowiskowych | Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen bez wcześniejszego powiadomienia



Akcesoria Numer części
Wózek (do zbiorników bez kółek)
Wąż przesyłowy 1,2 m do serwisu N ₂ 1700-9C65W
Wąż przesyłowy 1,8 m do przesyłu N ₂ 1600-9C66W
Separator faz 1193-8C80
Podstawa kwadratowa (do naczyń z kółkami)

Elektroniczne wskaźniki poziomu cieczy
C-Stic Klasyczny
C-Stic SGB
C-Stic VGB

Opakowanie
Opakowanie 1 (dla zbiorników z kółkami) (paleta drewniana, pierścień amortyzujący, opakowanie folią plastikową i warstwa tektury)
Opakowanie 2 (dla zbiorników bez kółek) (paleta z wzmocnionym pudłem tekturowym)